

Innovatív technológiájú, gyorsan megtérülő önkiszolgáló autómósó

- A kevesebb alkatrész miatt csökken a karbantartási költség
- Korszerű frekvencia-szabályzós technológia
- Csökkenő működési költségek; kevesebb üzemanyag és elektromos energia felhasználás
- Választható korrózióálló szekrényes kivitelben, gázolajfűtéssel és vízlágyító opcióval
- Elektromos fűtés a szennyezésmentes tisztítás érdekében
- Ergonomikus tartozékhasználat
- Alacsony zajszint

Az SH AUTO 5M sorozat része az önkiszolgáló mosók kínálatának. Ez a gép egy innovatív frekvencia szabályozóval rendelkezik. Tökéletes választás benzinkutak, autókereskedések, szervizállomások részére.



A kép illusztrációként szolgál.

Model	AUTO BOOSTER 5M-10/500 D	AUTO BOOSTER 5M-10/500 DS	AUTO BOOSTER 5M-10/500 E
Cikkszám	107370880	107370882	107370884

TERMÉK JELLEMZŐK

EcoPower kazán	•	•	
Quick Service - innovatív koncepció	•	•	•
Villanyfűtésű rendszer			•
Belső fűtés és fagyvédelmi szigetelés	•	•	•
Dízel üzemű	•	•	
Rozsdamentes acélkazán		•	
Kerámia dugattyúk	•	•	•
NA5 - 3 kerámia dugattyús szivattyú	•	•	•
Késleltetett automata ki/bekapcsoló	•	•	•
Koracél burkolat	•	•	•

Technikai jellemzők	AUTO BOOSTER 5M-10/500 D	AUTO BOOSTER 5M-10/500 DS	AUTO BOOSTER 5M-10/500 E
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	100/10	100/10	100/10
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2	2	2
Szivattyú fordulatszám (RPM)	44-1160	44-1160	44-1160
Energiafogyasztás (KW)	6.4	6.4	16.8
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/Variable	400/3/Variable	400/3/Variable
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	500/500	500/500	500/500
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	20-60	20-60	20-60
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	2.6	2.6	
Üzemanyag tartály (L)	33	33	
Vegyszertartály (L)	2 x 25	2 x 25	2 x 25
Fúvókaméret	.0370	.0370	.0370
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	30	30	30
Kerámia dugattyúk	3	3	3
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	725x1090x1635	725x1090x1635	725x1090x1635
Tömeg (KG)	204	204	182

Model	AUTO BOOSTER 5M-10/500 D	AUTO BOOSTER 5M-10/500 DS	AUTO BOOSTER 5M-10/500 E
Cikkszám	107370880	107370882	107370884

TERMÉK JELLEMZŐK

EcoPower kazán	•	•	
Quick Service - innovatív koncepció	•	•	•
Villanyfűtésű rendszer			•
Belső fűtés és fagyvédelmi szigetelés	•	•	•
Dízel üzemű	•	•	
Rozsdamentes acélkazán		•	
Kerámia dugattyúk	•	•	•
NA5 - 3 kerámia dugattyús szivattyú	•	•	•
Késleltetett automata ki/bekapcsoló	•	•	•
Koracél burkolat	•	•	•

Technikai jellemzők	AUTO BOOSTER 5M-10/500 D	AUTO BOOSTER 5M-10/500 DS	AUTO BOOSTER 5M-10/500 E
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	100/10	100/10	100/10
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2	2	2
Szivattyú fordulatszám (RPM)	44-1160	44-1160	44-1160
Energiafogyasztás (KW)	6.4	6.4	16.8
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/Variable	400/3/Variable	400/3/Variable
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	500/500	500/500	500/500
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	20-60	20-60	20-60
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	2.6	2.6	
Üzemanyag tartály (L)	33	33	
Vegyszertartály (L)	2 x 25	2 x 25	2 x 25
Fúvókaméret	.0370	.0370	.0370
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	30	30	30
Kerámia dugattyúk	3	3	3
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	725x1090x1635	725x1090x1635	725x1090x1635
Tömeg (KG)	204	204	182