

KÖZPONTI PORSZÍVÓGÉPEK MŰSZAKI ADATAI



BP335

BP355

BP385

BP385L

BP3500

Gép típusa	BP335	BP355	BP385	BP385L	BP3500
Motor működési elve	Radiális	Radiális	Radiális	Radiális	Radiális
Maximum teljesítmény (W)	1550	1700	1750	1750	3100
Maximum áramfelvétel (A)	6,7	7,4	7,6	7,6	13,5
Légszállítás (L/sec)	58,2	61,7	64,7	64,7	99,1
Légszállítási teljesítmény (Air Watt)	590	630	670	670	868
Zárt szívóhatás (mmvö)	2962	3201	3352	3352	3482
Szűrőrendszer	Ciklonikus	Ciklonikus	Ciklonikus	Ciklonikus	Ciklonikus
Porgyűjtő térfogat (L)	15	15	15	15	25
Méret (cm), átmérő / mag	28 / 89	28 / 107	28 / 107	28 / 107	36 / 112
Súly (kg)	13,0	13,6	13,6	13,6	20,9
Zajsztint (dB)	62	62	62	62	66
Javasolt tisztítandó felület (m ²)	150-250	200-300	300-500	300-500	500-1000
Falicsatlakozók száma (db)	1-3	2-6	5-10	5-10	8-16
Egyen-értékű csőhossz (m)	45	60	80	80	100
Tartozék hangtompító	van	van	van	van	van
Választható kétoldali csatlakozás	van	van	van	van	van
Tartozék szervízcsatlakozó	van	van	van	van	van
Külső motor hűtés	van	van	van	van	van
Lágy indítású motor	van	van	van	van	van
Rezgés csillapítás	van	van	van	van	van
Portartály antibakteriális alapanyagból	van	van	van	van	van

ZalaClean Kft

8900 Zalaegerszeg, Sashegyi út 8

Tel: 06-92-596-052

E-mail: info@takaritastechnologia.hu

A KÖZPONTI PORSZÍVÓRENDSZER FELÉPÍTÉSE

