

## Háromfázisú ipari porszívó, oldalcsatornás turbinával

A magas teljesítménynek köszönhetően a T40W ipari porszívó modell ideális az általános tisztítási feladatokra, minden olyan helyen, ahol nagy mennyiségben kell összegyűjteni a port. A gép karbantartás nélkül képes folyamatos üzemre, köszönhetően a nagyon csendes kétlépcsős oldalcsatornás turbinának. Az alacsonyan elhelyezett turbina stabilitást ad a gépnek, még mozgás közben is. A tolókar körbeveszi a gépet, ezért könnyen mozgathatjuk egyik helyről a másikra. Az L porosztályú szűrő alaptartozék, de választható M osztályú szűrő is, ha finom port akarunk felszívni. A kézi szűrőrázó garantálja a jó szűrési minőséget. HEPA szűrő választható, amennyiben egészségre ártalmas anyagot kell összegyűjtenünk. A felszívókészlet tartó rész könnyűvé teszi a napi munkavégzést a kezelő számára. A vákuummérő megmutatja a kezelőnek, ha szükséges a szűrő tisztítása.

- Párhuzamos elrendezésű oldalcsatornás dupla turbina
- 100 vagy 50 literes tartály
- Gravitációs ürítés (GU) műanyag zsákba
- Egyszerű és jól megtervezett forma
- 4 kW-os csendes és jó teljesítményű oldalcsatornás turbina
- L és M osztályú szűrők
- HEPA, H14-es bemenő oldali szűrő
- Tartozék és elektromos kábeltartó doboz
- Konténer, kerekkel és kézi karral
- Kézi szűrőrázó
- Manométer
- Fázisinverter



A kép illusztrációként szolgál.

A T40W ipari porszívó sorozat száraz-nedves felszívásra alkalmas. Választható 100 vagy 50 literes tartállyal és gravitációs ürítési (GU) rendszerrel, amely tárolózsákba gyűjti a felszívott anyagot. Rendelhető HEPA szűrős változat, M porosztályú elsődleges szűrővel vagy ciklontányérral.

- Alaptartozékok
- Alaptartozékok
- Alaptartozékok
- Alaptartozékok
- Alaptartozékok

Model	T40W L100	T40W L50	T40W L100 5PP
Cikkszám	4030500074	4030500077	4030500079

### TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•	•
Patronsűrítő időzítéssel légsugártisztítási rendszerrel			
Motorvédő kapcsoló	•	•	•
Vákuum mérő	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés			
Cserélhető tartályrendszer	•	•	•
Tartozék tartály	•	•	•

## Háromfázisú ipari porszívó, oldalcsatornás turbínával

Model	T40W L100	T40W L50	T40W L100 5PP
Cikkszám	4030500074	4030500077	4030500079
<b>TERMÉK JELLEMZŐK</b>			
Három fázisú oldalcsatornás turbina	•	•	•
Alvázon fékkel rendelkező kerekek	•	•	•
Lefúvató szelep			
Tömítő- és karbantartó	•	•	•
L-porosztályú szűrő	•	•	•
M-porosztályú szűrő			
Ciklontányér			
Rács és szelep			
Gravitációs ürítő műanyag zsákkal			
Beépített kompresszor			
5 pólusú csatlakozó			•
Csatlakozó fázisátalakítóval	•	•	•
Model	T40W L50 5PP	T40W L100 AU	T40W L50 AU
Cikkszám	4030500080	4030500092	4030500093

<b>TERMÉK JELLEMZŐK</b>			
Kézi szűrőrázó	•	•	•
Patronszűrő időzítéses légsugártisztítási rendszerrel			
Motorvédő kapcsoló	•	•	•
Vákuum mérő	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés		•	•
Cserélhető tartályrendszer	•	•	•
Tartozék tartály	•	•	•
Három fázisú oldalcsatornás turbina	•	•	•
Alvázon fékkel rendelkező kerekek	•	•	•
Lefúvató szelep			
Tömítő- és karbantartó	•	•	•
L-porosztályú szűrő	•	•	•
M-porosztályú szűrő			
Ciklontányér			
Rács és szelep			
Gravitációs ürítő műanyag zsákkal			
Beépített kompresszor			
5 pólusú csatlakozó	•		

## Háromfázisú ipari porszívó, oldalcsatornás turbinával

Model	T40W L50 5PP	T40W L100 AU	T40W L50 AU
Cikkszám	4030500080	4030500092	4030500093

### TERMÉK JELLEMZŐK

Csatlakozó fázisátalakítóval	•	•	•
------------------------------	---	---	---

Model	T40W L100 GV CC	T40W L100 FM	T40W L100 CC 5PP
Cikkszám	4030500095	4030500096	4030500101

### TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•	•
Patronsűrítő időzítéses légsugártisztítási rendszerrel			
Motorvédő kapcsoló	•	•	•
Vákuum mérő	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés			
Cserélhető tartályrendszer	•	•	•
Tartozék tartály	•	•	•
Három fázisú oldalcsatornás turbina	•	•	•
Alvázon fékkel rendelkező kerekek	•	•	•
Lefúvató szelep			
Tömítő- és karbantartó	•	•	•
L-porosztályú szűrő	•		•
M-porosztályú szűrő		•	
Ciklontányér	•		•
Rács és szelep	•		
Gravitációs ürítő műanyag zsákkal			
Beépített kompresszor			
5 pólusú csatlakozó			•
Csatlakozó fázisátalakítóval	•	•	•

Model	T40W L50 CC 5PP	T40W L100 FM 5PP	T40W GU FM AU 5PP
Cikkszám	4030500102	4030500103	4030500104

### TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•	•
Patronsűrítő időzítéses légsugártisztítási rendszerrel			
Motorvédő kapcsoló	•	•	•
Vákuum mérő	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés			•
Cserélhető tartályrendszer	•	•	•

## Háromfázisú ipari porszívó, oldalcsatornás turbínával

Model	T40W L50 CC 5PP	T40W L100 FM 5PP	T40W GU FM AU 5PP
Cikkszám	4030500102	4030500103	4030500104

### TERMÉK JELLEMZŐK

Tartozék tartály	•	•	•
Három fázisú oldalcsatornás turbina	•	•	•
Alvázon fékkel rendelkező kerekek	•	•	•
Lefúvató szelep			
Tömlő- és karbantartó	•	•	•
L-porosztályú szűrő	•		
M-porosztályú szűrő		•	•
Ciklontányér	•		
Rács és szelep			
Gravitációs ürítő műanyag zsákkal			•
Beépített kompresszor			
5 pólusú csatlakozó	•	•	•
Csatlakozó fázisátalakítóval	•	•	•

Model	T40W L100 Y V220 H60	T40W L100 L GV CC XX
Cikkszám	4030500115	4030500212

### TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó		•	•
Patronsűrítő időzítéses légsugártisztítási rendszerrel			
Motorvédő kapcsoló		•	•
Vákuum mérő		•	•
Bemenő oldali hepa szűrés			
Cserélhető tartályrendszer		•	•
Tartozék tartály		•	•
Három fázisú oldalcsatornás turbina		•	•
Alvázon fékkel rendelkező kerekek		•	•
Lefúvató szelep		•	
Tömlő- és karbantartó		•	•
L-porosztályú szűrő		•	
M-porosztályú szűrő			
Ciklontányér			•
Rács és szelep			•
Gravitációs ürítő műanyag zsákkal			
Beépített kompresszor			

## Háromfázisú ipari porszívó, oldalcsatornás turbinával

Model	T40W L100 Y V220 H60	T40W L100 L GV CC XX
Cikkszám	4030500115	4030500212

### TERMÉK JELLEMZŐK

5 pólusú csatlakozó		
Csatlakozó fázisátalakítóval	•	•

Technikai jellemzők	T40W L100	T40W L50	T40W L100 5PP
Hangnyomásszint	72	72	72
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Ip védelmi besorolás	55	55	55
Szigetelési osztály	I	I	I
Motor névleges teljesítménye (KW)	4	4	4
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	489 - 8150	489 - 8150	489 - 8150
Max. vacuum (kPa - mbar)	30 - 300	30 - 300	30 - 300
Tartály térfogat (L)	100	50	100
Főszűrő típusa	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter
Főszűrő felülete (CM²)	19500	19500	19500
Szívóoldali hepa szűrő h14 (CM²)	-	-	-
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1130x600x1530	1130x600x1240	1130x600x1530
Tömeg (KG)	139	136	139
Gravitációs ürítés, műanyag zsákkal	-	-	-

Technikai jellemzők	T40W L50 5PP	T40W L100 AU	T40W L50 AU
Hangnyomásszint	72	72	72
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Ip védelmi besorolás	55	55	55
Szigetelési osztály	I	I	I
Motor névleges teljesítménye (KW)	4	4	4
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	489 - 8150	489 - 8150	489 - 8150
Max. vacuum (kPa - mbar)	30 - 300	30 - 300	30 - 300
Tartály térfogat (L)	50	50	50
Főszűrő típusa	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter
Főszűrő felülete (CM²)	19500	19500	19500
Szívóoldali hepa szűrő h14 (CM²)	-	35000	35000
Bemenet (MM)	70	70	70