

## Amikor nincs elektromos áram vagy tiltott annak használata

A pneumatikus rendszer nem tartalmaz mozgó alkatrészeket, garantálva ezzel a teljes kopásmentességet és a minimális karbantartási igényt. Kis helyigényével, elegáns profiljával (a Venturi rendszert a porszívó fedele alá rejtették) és minimális levegőfogyasztásával az A15-ös ipari porszívó ideális akkor, amikor a levegőellátás korlátozott és kis mennyiségű szilárd hulladék összegyűjtésére van szükség. Ez a készülék 25 literes, festett acél, kerekeken guruló hulladéktartállyal rendelkezik. Innovatív kioldórendszerének köszönhetően (ami egy praktikus kart jelent) a tartály gyorsan eltávolítható és kiüríthető. A szeméttartály felszerelhető levegőbeömlő csomaggal és papír porzsákkal a biztonságos felszívás és gyors szeméttisztítás érdekében. A szűrést a filterkamrában lévő fő szűrőzsák végzi, melynek teljes felülete 7000 cm<sup>2</sup>. Abban az esetben, ha abszolút szűrés szükséges, HEPA filter is rendelkezésre áll. A készüléket kézi szűrőrázóval látták el. Igény szerint pneumatikus szűrőrázó is beszerelhető. Az A15-ös ipari porszívó festett acél, rozsdamentes acél (a motorfejet is beleértve) és robbanásbiztos ATEX változatban (1-es és 2-es gáz, valamint 21-22-es por zónák) is kapható.



A kép illusztrációként szolgál.

- Szélsőségesen alacsony sűrített levegő fogyasztás: csak 870 l/perc
- Kis helyen elfér
- Alacsony zajszint
- Standard kézi szűrőrázó
- Ideális automata gépekkel való összeépítésre
- Folyamatos üzemelés (24/7)
- Rozsdamentes acél változatban is kapható
- Robbanásbiztos ATEX változat (gázrobbanás ellen 1-es, 2-es zóna, porrobbanás ellen 21-es zóna)

Az A 15-ös ipari porszívó a legkisebb a sűrített levegős sorozatból. Ez a modell Venturi rendszerrel felszerelt és sűrített levegő működteti. Szilárd hulladék és kiömlött folyékony anyagok visszanyerésére használható.

## • Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	A15	A15 AU	A15 AU XX
<b>Zsák</b>					
ZSÁK, BIZTONSÁGI, D360/460, ant.szta.	Z8 40874	1			

## • Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	A15 XX
<b>Zsák</b>			
ZSÁK, BIZTONSÁGI, D360/460, ant.szta.	Z8 40874	1	

Model	A15	A15 AU	A15 AU XX
Cikkszám	406130001	406130004	406130006

## TERMÉK JELLEMZŐK

Korrózióálló szűrőkamra			•
Korrózióálló acél portartály			•
Kézi szűrőrázó	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés		•	•



## Amikor nincs elektromos áram vagy tiltott annak használata

Model	A15	A15 AU	A15 AU XX
Cikkszám	4061300001	4061300004	4061300006

## TERMÉK JELLEMZŐK

Double venturi system

Fully in stainless steel

Model	A15 XX
Cikkszám	4061300013

## TERMÉK JELLEMZŐK

Korrózióálló szűrőkamra

•

Korrózióálló acél portartály

•

Kézi szűrőrázó

•

Bemenő oldali hepa szűrés

Double venturi system

Fully in stainless steel

Technikai jellemzők	A15	A15 AU	A15 AU XX
Vákuum, max. (kPa 6 bar nyomásig)	35	35	35
Légmennyiség (NI/MIN, 6 bar nyomásig)	1580	1580	1580
Légáram gégecsővel (L/SEC 6 bar nyomásnál)	35	35	35
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	72	72	72
Tartály térfogat (L)	25	25	25
Főszűrő típusa	L CLASS	L CLASS	L CLASS
Főszűrő felülete (CM <sup>2</sup> )	7000	7000	7000
Szívóoldali hepa szűrő h14 (CM <sup>2</sup> )	-	11000	11000
Bemenet (MM)	50	50	50
Szükséges nyomás (BAR)	4/6	4/6	4/6
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	510x510x1010	510x510x1010	510x510x1010
Tömeg (KG)	24	24	24

Technikai jellemzők	A15 XX
Vákuum, max. (kPa 6 bar nyomásig)	35
Légmennyiség (NI/MIN, 6 bar nyomásig)	1580
Légáram gégecsővel (L/SEC 6 bar nyomásnál)	35
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	72
Tartály térfogat (L)	25
Főszűrő típusa	L CLASS
Főszűrő felülete (CM <sup>2</sup> )	7000

