

Atex bevizsgált - sűrített levegővel működő ipari porszívó

- 50 vagy 100 literes tartály
- Kézi szűrőrázó
- Vákuummérő
- Folyamatos használat (24/7)
- Rozsdamentes acél kivitel
- HEPA absolute szűrő elérhető

Sűrített levegős porszívó külsőleg felszerelt Venturi csővel rendelkezik. Nagy felszívó erő és erős vákuum jellemzi.



A kép illusztrációként szolgál.

- Alaptartozékok
- Alaptartozékok
- Alaptartozékok
- Alaptartozékok

Model	VHC200 L100 Z1	VHC200 L100 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1
Cikkszám	4061400048	4061400049	4061400050

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•	•
Biztonsági porzsák rendszer			
Korrózióálló szűrőkamra		•	
Korrózióálló acél portartály	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés		•	
Folyadékszint kapcsoló			
L-porosztályú szűrő	•		•
M-porosztályú szűrő		•	
Ciklontányér			
Rács és szelep			
Atex kategória	•	•	•
Aktív széniszűrő			
Fully in stainless steel		•	

Atex bevizsgált - sűrített levegővel működő ipari porszívó

Model	VHC200 L100 Z1 FM AU XX	VHC200 L50 Z1 FM AU XX	VHC200 L100 Z1 XX H L GV CC
Cikkszám	4061400051	4061400053	4061400057

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•	•
Biztonsági porzsák rendszer			
Korrózióálló szűrőkamra	•	•	•
Korrózióálló acél portartály	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés	•	•	
Folyadékszint kapcsoló			•
L-porosztályú szűrő			•
M-porosztályú szűrő	•	•	
Ciklontányér			•
Rács és szelep			•
Atex kategória	•	•	•
Aktív széniszűrő			•
Fully in stainless steel			

Model	VHC200 L100 Z1 XXX	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX SBS	VHC200 L100 Z1 XXX L GV CC
Cikkszám	4061400060	4061400062	4061400063

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•	•
Biztonsági porzsák rendszer		•	
Korrózióálló szűrőkamra	•	•	•
Korrózióálló acél portartály	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés		•	
Folyadékszint kapcsoló			•
L-porosztályú szűrő	•		•
M-porosztályú szűrő		•	
Ciklontányér			•
Rács és szelep			•
Atex kategória	•	•	•
Aktív széniszűrő			
Fully in stainless steel	•	•	•

Atex bevizsgált - sűrített levegővel működő ipari porszívó

Model	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1 XXX
Cikkszám	4061400064	4061400065

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•
Biztonsági porzsák rendszer		
Korrózióálló szűrőkamra	•	•
Korrózióálló acél portartály	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés	•	
Folyadékszint kapcsoló		
L-porosztályú szűrő		•
M-porosztályú szűrő	•	
Ciklontányér		
Rács és szelep		
Atex kategória	•	•
Aktív széniszűrő		
Fully in stainless steel	•	•

Technikai jellemzők	VHC200 L100 Z1	VHC200 L100 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1
Hangnyomásszint	70	70	70
Légáram, gégecső nélkül (L/MP 6 bar nyomásig)	93	93	93
Vákuum, max. (kPa 6 bar nyomásig)	38	38	38
Légmennyiség (NI/MIN, 6 bar nyomásig)	2.650	2650	2650
Tartály térfogat (L)	100	100	50
Főszűrő felülete (CM ²)	19500	19500	19500
Bemenet (MM)	70	70	70
Szükséges nyomás (BAR)	6 max	6 max	6 max
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	910x600x1590	910x600x1590	910x600x1300
Tömeg (KG)	70	70	67

Technikai jellemzők	VHC200 L100 Z1 FM AU XX	VHC200 L50 Z1 FM AU XX	VHC200 L100 Z1 XX H L GV CC
Hangnyomásszint	70	70	70
Légáram, gégecső nélkül (L/MP 6 bar nyomásig)	93	93	93
Vákuum, max. (kPa 6 bar nyomásig)	38	38	38
Légmennyiség (NI/MIN, 6 bar nyomásig)	2650	2650	2650
Tartály térfogat (L)	100	50	100
Főszűrő felülete (CM ²)	19500	19500	19500
Bemenet (MM)	70	70	70
Szükséges nyomás (BAR)	6 max	6 max	6 max