

Ötletes tervezés a költségcsökkentés érdekében

Az új fejlesztésű Ecoflex rendszer (kapható minden akkumulátoros üzemi berendezésnél) felügyeli a fogyasztást, és ugyanakkor garantálja annak a lehetőségét, hogy szükség esetén egy erősebb tisztítás is megvalósuljon; „Zöld” takarítás. Ez az oka, hogy a BA/CA 551/611 padlótisztítók a legjobb megoldást kínálják a gyors, csendes és olcsó padlótisztításban.

- Alacsony zajszint biztosítja a napközbeni takarítást, még a zajérzékeny területeken is
- Egy érintéses kezelőpanel
- Ecoflex rendszer: vegyszer készlet az automatikus és pontos tisztítószer keveréshez
- Eszköz nélküli felszívó gumiél csere
- Könnyű hozzáférés a belső alkatrészekhez és az akkumulátor karbantartásához
- Az önjáró változat nagy kerekkel felszerelt a könnyű kezelhetőség érdekében
- Vízálló elektromos ellenőrző doboz



A kép illusztrációként szolgál.

Ez a gyalogkíseretű padlótisztító széria minden tekintetben többet nyújt, ami a különböző felületek hatékony takarításánál fontos lehet: megnövelt teljesítmény, hosszabb működési idő, ergonomikusabb formák, nagyobb megbízhatóság, több lehetőség és nagyobb költséghatékonyság.

Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	CA 551	BA 551 CD + TÖLTŐ	BA 611 D + TÖLTŐ
Felszívógumi					
	FELSZÍVÓÉL, GUMIBÓL	9097499000	1		•
	FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/	9100000279	0	•	•
	GUMIÉL KLT. 840MM/33	9100000280	1		•
Készülékbe beépített töltő					
	AKKUMULÁTOR TÖLTŐ KÉSZLET	909 6739 000	1	•	•

Model	CA 551	BA 551 CD + TÖLTŐ	BA 611 D + TÖLTŐ
Cikkszám	908 7150 020	908 7158 020	908 7159 020

TERMÉK JELLEMZŐK

Kerékhajtás		•	•
Elektromos hálózati üzemeltetésű változat	•		
Akkumulátoros üzemeltetésű változat		•	•
Kicserélhető kefefej	•	•	•

Ötletes tervezés a költségcsökkentés érdekében

Model	CA 551	BA 551 CD + TÖLTŐ	BA 611 D + TÖLTŐ
Cikkszám	908 7150 020	908 7158 020	908 7159 020

TERMÉK JELLEMZŐK

Kefe kapcsoló			•
Levehető piszkosvíz tartályfedél	•	•	•
Vízszint jelző	•	•	•
Tányér alakú fedél	•		•
Off-set kefe	•	•	•
Hengerfej		•	
Ecoflex előkészített		•	•
Felszívófej	•	•	•

Technikai jellemzők	CA 551	BA 551 CD + TÖLTŐ	BA 611 D + TÖLTŐ
Csatlakozó típusa	EU	EU	EU
Maximális üzemidő	-	2,5H	3H
Max sebesség (KM/ÓRA)	4	5.6	5.6
Volt/frekvencia (V/HZ)	230/50-60	24/-	24/-
Ip védelmi besorolás	IPx4	IPx4	IPx4
Szigetelési osztály	I	III	III
Névleges teljesítmény (W)	1650	1330	1230
Légszállítás (L/SEC)	36	25.3	25.3
Vákuum (KPA)	13	11	11
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	67.3	65.8	65.8
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	2120/1060	2860/1720	3420/2055
Súroló szélesség (MM)	530	510	610
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	-	16	16
Vízszállítás (L/PERC)	0.55/1.6	0.55/1.1	0.55/1.1
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	55/55	55/55	55/55
Felszívófej szélessége (MM)	760	760	810
Kefe/pad átmérője (MM)	530/508	-	305/305
Kefenyomás (KG)	30	26	21/28
Kefe fordulatszáma (RPM)	150	570	230
Kefe száma és típusa	1 Disc	2 Cylindrical	2 Disc
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1300x540x1090	1320x540x1090	1310x650x1090
Össztömeg (GVW) (KG)	186	258	256
Nettó tömeg (KG)	131	112	110
Berendezés össztömege (GVW) (KG)	186	258	256

Zalaclean Kft. 8900 Zalaegerszeg Balatoni út 75

Tel: 06-92-596-052

www.tisztitastechnologia.hu