

Növeli a termelékenységet a nagy területek tisztításakor

A kiváló manőverezhetőség, kombinálva az alacsony üzemelési zajszinttel teszi ezt a gépet kiválóan alkalmazhatóvá a napközbeni takarításra. A Nilfisk olyan mosórendszereket kínál, melyek alkalmazkodnak a padló típusához és a takarítandó koszhoz.


- Ecoflex rendszer: vegyszer készlet az automatikus és pontos tisztítószer keveréshez
- Rendkívül alacsony zajszint, csak 58 dB(A), kiváló megoldás a napközbeni takarításra
- A 86 cm-es súroló szélesség és a nagy tartálykapacitás biztosítja a nagy teljesítményt
- Erős szerkezet: a világ színvonalú kivitel és anyagok nagyobb megbízhatóságot és hosszabb élettartamot biztosítanak
- Három különböző méretű tányérkefével szerelt kefefejrel vagy 71 cm széles hengerkefés kivitelben kapható

Sokoldalúbb, akár 30 %-kal nagyobb termelékenység, „jobb-mint-valaha” megbízhatóság, rendkívül csendes üzemelés, a legújabb ergonómiával.




A kép illusztrációként szolgál.

Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	BA 651	BA 751	BA 751 C
Felszívógumi					
Nyomot nem hagyó felszívó gumi	910000281	1	•	•	•
Készülékbe beépített töltő					
 AKKUTÖLTŐ KÉSZLET 24V 25A	9097597000	1			
Felszívófejek, -gumik, szegélyek és védőgumik					
FELSZÍVÓÉL, GUMIBÓL 890MM/35"	9097500000	0	•	•	•
FELSZÍVÓÉL, GUMIBÓL 1040MM/41"	9097359000	0			
Fröccsenésvédő					
Fröccsenés védő 650MM/26	909 5224 000	1	•		
Fröccsenés védő 750MM/30	909 5345 000	0		•	

Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	BA 851
Felszívógumi			
Nyomot nem hagyó felszívó gumi	910000281	1	
Készülékbe beépített töltő			
 AKKUTÖLTŐ KÉSZLET 24V 25A	9097597000	1	

Növeli a termelékenységet a nagy területek tisztításakor

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	BA 851
Felszívófejek, -gumik, szegélyek és védőgumik			
FELSZÍVÓÉL, GUMIBÓL 890MM/35"	9097500000	0	
FELSZÍVÓÉL, GUMIBÓL 1040MM/41"	9097359000	0	•
Fröccsenésvédő			
Fröccsenés védő 650MM/26	909 5224 000	1	
Fröccsenés védő 750MM/30	909 5345 000	0	

Model	BA 651	BA 751	BA 751 C
Cikkszám	9087240020	9087243020	9087246020

TERMÉK JELLEMZŐK

Tányérkefés kivitel	•	•	
Első és hátsó lökhárítók	•	•	•
Automata kefe kikapcsolás	•	•	•
Automata tisztítószer elzárás	•	•	•
Hengerkefés kivitel			•
Kicserélhető kefefej	•	•	•
Állítható kefenyomás	•	•	
Szeméttartály			•
Állítható foganytú	•	•	•
Kefe kapcsoló	•	•	
Egyérintéses ellenőrzőpanel	•	•	•
Levehető piszkosvíz tartályfedél	•	•	•
Vízszint jelző	•	•	•
Szemét tálca	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•
Felszívófej			

Model	BA 851
Cikkszám	9087247020

TERMÉK JELLEMZŐK

Tányérkefés kivitel	•
Első és hátsó lökhárítók	•
Automata kefe kikapcsolás	•
Automata tisztítószer elzárás	•
Hengerkefés kivitel	
Kicserélhető kefefej	•

Növeli a termelékenységet a nagy területek tisztításakor

Model	BA 851
Cikkszám	9087247020

TERMÉK JELLEMZŐK

Állítható kefenyomás	•
Szeméttartály	
Állítható foganytú	•
Kefe kapcsoló	•
Egyérintéses ellenőrzőpanel	•
Levehető piszkosvíz tartályfedél	•
Vízszint jelző	•
Szemét tálca	•
Ecoflex előkészített	•
Felszívófej	

Technikai jellemzők	BA 651	BA 751	BA 751 C
Csatlakozó típusa	-	-	-
Maximális üzemidő	4.3	4.3	3.3
Max sebesség (KM/ÓRA)	5.6	5.6	5.6
Feszültség (V)	24	24	24
Ip védelmi besorolás	IPX4	IPX4	IPX4
Szigetelési osztály	III	III	III
Névleges teljesítmény (W)	1420	1420	1820
Kefemotor (W)	2 x 400	2 x 400	2 x 600
Hajtómű teljesítménye (W)	200	200	200
Szívómotor teljesítménye (W)	420	420	420
Légszállítás (L/SEC)	29.6	29.6	29.6
Vákuum (KPA)	14.2	14.2	14.2
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	58	58	58
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	3700/2200	3980/2390	3980/2390
Súroló szélesség (MM)	660	710	710
Min. megfordulási szélesség (MM)	200	200	200
Vízszállítás (L/PERC)	1.1/3.4	1.1/3.4	1.1/3.4
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	85/85	85/85	85/85
Felszívófej szélessége (MM)	890	890	890
Kefe/pad átmérője (MM)	330/330	370/355	-
Kefenyomás (KG)	32/52	32/52	35
Kefe fordulatszáma (RPM)	220	220	613
Kefe száma és típusa	2 Disc	2 Disc	2 Cylindrical

Növeli a termelékenységet a nagy területek tisztításakor

Technikai jellemzők	BA 651	BA 751	BA 751 C
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1500x600x1050	1500x600x1050	1470x600x1050
Össztömeg (GVW) (KG)	470	470	470
Nettó tömeg (KG)	178	178	178

Technikai jellemzők	BA 851
Csatlakozó típusa	-
Maximális üzemidő	4.3
Max sebesség (KM/ÓRA)	5.6
Feszültség (V)	24
Ip védelmi besorolás	IPX4
Szigetelési osztály	III
Névleges teljesítmény (W)	1420
Kefemotor (W)	2 x 400
Hajtómű teljesítménye (W)	200
Szívómotor teljesítménye (W)	420
Légszállítás (L/SEC)	29.6
Vákuum (KPA)	14.2
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	58
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	4820/2895
Súroló szélesség (MM)	860
Min. megfordulási szélesség (MM)	200
Vízszállítás (L/PERC)	1.1/3.4
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	85/85
Felszívófej szélessége (MM)	1040
Kefe/pad átmérője (MM)	430/432
Kefenyomás (KG)	32/52
Kefe fordulatszáma (RPM)	220
Kefe száma és típusa	2 Disc
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1570x600x1050
Össztömeg (GVW) (KG)	470
Nettó tömeg (KG)	178

Zalaclean Kft. 8900 Zalaegerszeg Balatoni út 75

Tel: 06-92-596-052

www.tisztitastechnologia.hu