Csöndes takarítás, melyet vevőink milliói választanak

Erős és tartós, 15 literes porzsákkal rendelkezik. Az ötletes megjelenés optimalizálja a légáramlatot és abszolút minimumra csökkenti az energiaveszteséget. Ennek eredménye a rendkívül jó szívási teljesítmény, minimális háttérzajjal. A legtöbb típus alaptartozéka a könnyű alumínium hosszabbítócső.

- Erős, strapabíró konstrukció
- 15 literes porzsák
- Kétsebességes rendszer a GD 930S2-nál, mely a zajszintet 49dB(A)-re csökkenti
- Többrétegű szűrő
- Kitűnő tisztítási teljesítmény

A GD 930-as sorozat száraz felszívású porszívóként világklasszis a nagy területek hatékony napi takarításában. Megbízható választás a jelentős takarítást igénylő helyeken, mint pl. a szállodákban, irodákban és kórházakban.

A kép illusztrációként szolgál.

● Alaptartozékok

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	GD 930 HEPA	GD 930	GD 930S2
Gégecső						
	Gégecső Kpl. D32	140 2782 500	1	●	●	●
Felszívófej kemény padozathoz						
	Multi felszívófej 32MM	140 6700 540	1			
	Padlótisztító fej 32, kefés	107407311	0			
Résszívó						
	RÉSSZÍVÓ	010 3098 500	1			●
Kombifej						
	Felszívófej 32MM	140 5634 500	1			
	Kombi fej	140 8492 510	1			

Csöndes takarítás, melyet vevőink milliói választanak

Model	GD 930 HEPA	GD 930	GD 930S2
Cikkszám	107410409	107410410	107410416
TERMÉK JELLEMZŐK			
5 db-os porzsák			•
Belül festett tartály	•	•	•
Porzsák (1 db)	•	•	•
Hepa szűrés	•		•
Két sebesség			•

Model	GD 930Q
Cikkszám	107410420
TERMÉK JELLEMZŐK	
5 db-os porzsák	•
Belül festett tartály	•
Porzsák (1 db)	•
Hepa szűrés	•
Két sebesség	•

Technikai jellemzők	GD 930 HEPA	GD 930	GD 930S2
Energy Label	D Link	D Link	D Link
Energia hatékonysági osztály (kWh)	D	D	D
Éves energiafogyasztás (kWh/éves)	42	42	42
Porfelszedés szőnyegen	D	D	D
Porfelszedés kemény padlóról	D	D	D
Por újrakibocsátási osztály	G	G	G
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	71	71	71
Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa	15/EU	15/EU	15/EU
Volt/frekvencia (V/HZ)	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Védelmi osztály / ip védelem	II / IP20	II / IP20	II / IP20
Névleges teljesítmény (W)	1000	1000	1000
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270	270	270
Légszállítás (L/SEC)	35	35	24-35
Vákuum a fejnél (KPA)	23	23	23
Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415)	53	53	45/53
Hangerősség szintje (DB(A)IEC 704)	71	71	63/71
Kábelhosszúság (M)	15	15	15

Csöndes takarítás, melyet vevőink milliói választanak

Technikai jellemzők	GD 930 HEPA	GD 930	GD 930S2
Porzsák térfogat (L)	15	15	15
Főszűrő típusa	HEPA 13	-	HEPA 13
Főszűrő felülete (CM²)	12000	4900	12000
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	450x390x330	450x390x330	450x390x330
Tömeg (KG)	7.5	7.5	7.5

Technikai jellemzők	GD 930Q
Energy Label	B Link
Energia hatékonysági osztály (kWh)	B
Éves energiafogyasztás (kWh/éves)	32
Porfelszedés szőnyegen	E
Porfelszedés kemény padlóról	D
Por újrakibocsátási osztály	G
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	66
Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa	15/EU
Volt/frekvencia (V/HZ)	220-240/50--60
Védelmi osztály / ip védelem	II / IP20
Névleges teljesítmény (W)	800
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	235
Légszállítás (L/SEC)	23-30
Vákuum a fejnél (KPA)	21.5
Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415)	42/47
Hangerősség szintje (DB(A)IEC 704)	61/65
Kábelhosszúság (M)	15
Porzsák térfogat (L)	15
Főszűrő típusa	HEPA 13
Főszűrő felülete (CM²)	12000
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	450x390x330
Tömeg (KG)	7.5

Zalaclean Kft. 8900 Zalaegerszeg Balatoni út 75
Tel: 06-92-596-052
www.tisztitastechnologia.hu