



Technical data sheet	Revision n.- of	Compiled by	Product code:	Printed on:
TDS_HU_ERP	0 - 25/06/2020	RP	ERP	26/06/2020

MŰSZAKI ADATLAP

RED POWER

GYORS HATÁSÚ, UNIVERZÁLIS, LÚGOS ELŐMOSÓ

JELLEMZŐK: GYORS HATÁSÚ, UNIVERZÁLIS, LÚGOS ELŐMOSÓ, közepesen habképző, alkalmas az összes gépjármű és fémötvözetből készült keréktárcsa tisztításához a javasolt adagolásban, nem károsítja a felületeket. Gyors oldó hatású SUPER WETTING technológiával készült. Fémötvözetből készült keréktárcsák tisztításához is hatékony. Előmosószerként ajánlott használni a kefék autómosó berendezésekben, mint pl. önkiszolgáló portál autómosók a rovarok és a régi szennyeződések gyors feloldásához. Könnyen leöblíthető, és kompatibilis az összes víztisztító-berendezéssel.

HASZNÁLAT:

GÉPJÁRMŰVEK KÜLSŐ ELŐMOSÁSA: Készítsen a termékkel 2-2,5%-os vizes hígítást, egy porlasztó készülék segítségével alacsony nyomással hordja fel, majd mossa le nyomás alatt lévő hideg vízzel. Lehetőleg ne alkalmazza meleg, napnak kitett, vagy oxidálódott, régi, piros vagy kék színű festékeken, esetleg növelje a termék hígítását.

ROVAROK ELTÁVOLÍTÁSA / KERÉKTÁRCSÁK/AJTÓ ALATTI RÉSZEK TISZTÍTÁSA: Készítsen a termékkel 10-15%-os vizes hígítást.

ELŐMOSÓ AUTOMATA AUTÓMOSÓ BERENDEZÉSEKBE: A berendezés adagolópumpáját úgy állítsa be, hogy 25-30 ml/gépkocsi termék legyen adagolva.

Figyelem: Csak a jelzett célokra használja. Ne használja motorkerékpárok, robogók és kerékpárok mosásához. Ne alkalmazza kényes felületeken. Alumínium és Dural ötvözetből vagy titánból készült felületeken, valamint nem felületkezelt alumíniumfelületeken. NEM TARTALMAZ NITRILO-TRIECETSAVAT (NTA).

Halmazállapot	folyékony
Szín	sötétvörös
Szag	jellegzetes
pH-érték	13,5
Relatív sűrűség	1,10 - 1,12 kg/L

A CÉG MINDEN FELELŐSSÉGET ELHÁRÍT A HASZNÁLATI ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK BETARTÁSÁNAK ELMULASZTÁSÁBÓL ÉS A TERMÉK GONDATLAN HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKKAL KAPCSOLATBAN.

ALTUR SRL - Via Segaluzza, 25 - Z.I. Vallenoncello - 33170 PORDENONE - ITALY

ALTUR Mo. kereskedelmi képviselő: ZalaClean Kft, Clean Centrum Szaküzlet, www.tisztitastechnologia.hu

Tel: 0692 596 052, 0630 633 4656, e-mail: info@tisztitastechnologia.hu